ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п.Внуково, улица Центральная, дом 2В стр. 1,
тел.: (495) 436 2548 факс: (495) 436 2550, E-Mail: vnukovo-fbuz@rambler.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.24.13.П.003635.10.26 Дата 23. 10. 2026 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 26/24.13.003435-2 от 01.10.2026.

Дата (период) проведения экспертизы: с 01.10.2026 по 23.10.2026.

Место проведения экспертизы: 119027, РОССИЯ, Москва г, поселок Внуково, улица Центральная, дом 2В строение 1.

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства.

Экспертиза проведена: врачом по коммунальной гигиене Д.В. Сорокиным образование высшее профессиональное по специальности "Санитария, гигиена и эпидемиология", аккредитация по специальности "Медико-профилактическое дело".

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБЫТСЕРВИС" (ИНН:3666099608, ОГРН:1023602616840)
Адрес: 394026, Воронежская обл., город Воронеж г.о., Воронеж г, Дружинников ул., д. 7д, помещ. IX, офис 8/3. (Россия).

Объект экспертизы: Фартуки и нарукавники из полимерных материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий торговой марки HACCPER Evatex.

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "ДАОЧУ"
Адрес: 394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ВОРОНЕЖ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ДРУЖИННИКОВ, Д. 5М, ПОМЕЩ. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 14.12.30-001-41202218-2022 Фартуки и нарукавники для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия.

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 14.12.30-001-41202218-2022, заявление, протокол испытаний, договор аренды, договор поставки, доверенность, информация о составе, макет этикетки, акт отбора образцов проб, копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Этиленвинилацетат.

035505

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2025 г., уровень «Б». А5385

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510440) № 09.135-676.ТМ-26 от 30.09.2026 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами		
Запах, балл	0	1
Привкус	Отсутствует	Не допускается
Муть	Отсутствует	Не допускается
Осадок	Отсутствует	Не допускается
Санитарно-химические показатели		
Модельная среда: дистиллированная вода		
Время экспозиции 10 суток. Температура заливочного раствора 40°С (далее комнатная)		
Формальдегид, мг/л	Менее 0,02	0,1
Ацетальдегид, мг/л	Менее 0,01	0,2
Этилацетат, мг/л	Менее 0,05	0,1
Гексан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Гептан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Ацетон, мг/л	Менее 0,05	0,1
Винилацетат, мг/л	Менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/л	Менее 0,05	0,2
Спирт пропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт изопропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт бутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5
Спирт изобутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5
Модельная среда: 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли		
Время экспозиции 10 суток. Температура заливочного раствора 40°С (далее комнатная)		
Формальдегид, мг/л	Менее 0,02	0,1
Ацетальдегид, мг/л	Менее 0,01	0,2
Этилацетат, мг/л	Менее 0,05	0,1
Гексан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Гептан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Ацетон, мг/л	Менее 0,05	0,1
Винилацетат, мг/л	Менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/л	Менее 0,05	0,2
Спирт пропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт изопропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт бутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5
Спирт изобутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5
Модельная среда: 0,3% раствор молочной кислоты		
Время экспозиции 10 суток. Температура заливочного раствора 40°С (далее комнатная)		
Формальдегид, мг/л	Менее 0,02	0,1
Ацетальдегид, мг/л	Менее 0,01	0,2
Этилацетат, мг/л	Менее 0,05	0,1
Гексан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Гептан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Ацетон, мг/л	Менее 0,05	0,1
Винилацетат, мг/л	Менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/л	Менее 0,05	0,2
Спирт пропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт изопропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт бутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5
Спирт изобутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2025 г., уровень «Б».

A5385

Модельная среда: 3% раствор молочной кислоты

Время экспозиции 10 суток. Температура заливочного раствора 40°С (далее комнатная)

Формальдегид, мг/л	Менее 0,02	0,1
Ацетальдегид, мг/л	Менее 0,01	0,2
Этилацетат, мг/л	Менее 0,05	0,1
Гексан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Гептан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Ацетон, мг/л	Менее 0,05	0,1
Винилацетат, мг/л	Менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/л	Менее 0,05	0,2
Спирт пропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт изопропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт бутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5
Спирт изобутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5

Модельная среда – 2% раствор лимонной кислоты

Время экспозиции 10 суток. Температура заливочного раствора 40°С (далее комнатная)

Формальдегид, мг/л	Менее 0,02	0,1
Ацетальдегид, мг/л	Менее 0,01	0,2
Этилацетат, мг/л	Менее 0,05	0,1
Гексан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Гептан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Ацетон, мг/л	Менее 0,05	0,1
Винилацетат, мг/л	Менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/л	Менее 0,05	0,2
Спирт пропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт изопропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт бутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5
Спирт изобутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5

Модельная среда: нерафинированное подсолнечное масло

Время экспозиции 10 суток. Температура заливочного раствора 40°С (далее комнатная)

Формальдегид, мг/л	Менее 0,02	0,1
Ацетальдегид, мг/л	Менее 0,01	0,2
Этилацетат, мг/л	Менее 0,05	0,1
Гексан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Гептан, мг/л	Менее 0,005	0,1
Ацетон, мг/л	Менее 0,05	0,1
Винилацетат, мг/л	Менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/л	Менее 0,05	0,2
Спирт пропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт изопропиловый, мг/л	Менее 0,05	0,1
Спирт бутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5
Спирт изобутиловый, мг/л	Менее 0,05	0,5

Органолептические показатели для воздушной вытяжек из материалов и изделий, с влажностью до 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами

Запах, балл	Не допускается	Отсутствует
Вкус	Не допускается	Отсутствует
Цвет	Не допускается	Отсутствует

Санитарно - химические миграционные показатели

Модельная среда – воздушная среда

Время экспозиции-3 суток. Температура в камере 24^{0}С

Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м^3/м^2

Формальдегид, мг/м^3	Менее 0,003	0,003
Ацетальдегид, мг/м^3	Менее 0,001	0,01
Этилацетат, мг/м^3	Менее 0,001	0,1
Гексен, мг/м^3	Менее 0,01	0,085
Гептен, мг/м^3	Менее 0,02	0,065

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2025 г., уровень «Б».

A5385

Ацетон, мг/м^3	Менее 0,001	0,350
Винилацетат, мг/м^3	Менее 0,001	0,15
Спирт метиловый, мг/м^3	Менее 0,01	0,5
Спирт пропиловый, мг/м^3	Менее 0,03	0,3
Спирт изопропиловый, мг/м^3	Менее 0,05	0,6
Спирт бутиловый, мг/м^3	Менее 0,01	0,1
Спирт изобутиловый, мг/м^3	Менее 0,001	0,1

Область применения: Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работников различных отраслей промышленности в т.ч. пищевой (в контакте с пищевой продукцией).

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

Заключение: Продукция: Фартуки и нарукавники из полимерных материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий торговой марки HACCPER Evatex соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (глава II, раздел 16).
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу».

Врач по коммунальной гигиене — Д.В. Сорокин

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом — А.Ф. Медведь

И.о. главного врача, Заместителя руководителя органа инспекции — А.Ф. Медведь

ООО «Н.Т.Г.РМФ», г. Москва, 2025 г., уровень «В».

A5385